



## TECNOQUIM, S. L.

POLIGONO INDUSTRIAL OESTE

Avda. Principal, P29/28.

30169 MURCIA

Telf. 968880298 Fax: 968880417

[ventas@tecnoquim.es](mailto:ventas@tecnoquim.es)

Comunidad de Madrid C/. Buitrago de Lozoya, 12, Bajo 2

Telf. 670874773 [madrid@tecnoquim.es](mailto:madrid@tecnoquim.es)

28035 MADRID

Comunidad Castilla La Mancha

P. IND. CAMPOLLANO C/. D, 57. NAVE 9.

02007 ALBACETE

Telf. 967 60 98 60 Fax: 968 88 04 17

[albacete@tecnoquim.es](mailto:albacete@tecnoquim.es)

Comunidad Valenciana

Avda. General Marvá, 10 Entlo. B.

03004 ALICANTE

Telf. 606 71 68 06 Fax: 968 88 04 17

[alicante@tecnoquim.es](mailto:alicante@tecnoquim.es)

“SU EMPRESA DE INSTRUMENTACIÓN”

# ARMARIOS DE SEGURIDAD

2018

[www.tecnoquim.es](http://www.tecnoquim.es)

- Según RD 656/2017 (25/10) se establecen nuevos cambios específicos para el almacenamiento de productos inflamables:
  - Resistencia al fuego 90 minutos. TYPE 90.
  - Número ilimitado de armarios en una misma dependencia (anteriormente máx. 3)
  - Capacidad máxima del armario de inflamables 500 litros
- Todo laboratorio habitualmente en contacto diario con productos químicos debe tener por seguridad y legislación un almacenamiento seguro según normativa (RD 656/2017)
- El objetivo principal de un armario de seguridad es la protección del personal y los productos
- TECNOQUIM dispone de un importante stock de armarios de seguridad para entrega inmediata de: Inflamables, Ácidos/bases y Fitosanitarios, con cumplimiento de normativas EN, así como vehículos apropiados para su traslado hasta las instalaciones del usuario.

### ARMARIOS PARA PRODUCTOS INFLAMABLES SAFETYBOX

- De acuerdo con la Norma EN 14470-1, con protección contra vapores calientes y fríos
- Certificado TUV y marcado CE
- RESISTENCIA AL FUEGO IP90 (90 MINUTOS)
- Construcción en acero, espesor 10/10 con pintura antiácido. Cerradura y llave
- Estructura externa monolítica. Interior resistente a productos corrosivos
- Autocierre de puertas con dispositivo térmico a 50°C, no eléctrico
- Sistema de seguridad “Ignis-Lock” que mantiene cerrada la puerta en caso de incendio
- Bloqueo de seguridad que mantiene las puertas cerradas en caso de incendio
- Construcción con doble carcasa totalmente aislado por un revestimiento termoexpandible
- Aislamiento ignífugo fabricado con material aislante de alta resistencia al fuego

Modelo	Especificaciones	Dimensiones externas / internas ( cm ) AxFxH	Volumen / Capacidad (L) recomendada almacenamiento
AC 1200S	<u>2 puertas</u> , 3 estantes ajustables, 1 cubeta inferior, 380 Kg	1200X640X1950	820 / 160
AC 1200 CM	<u>2 puertas</u> , 3 estantes ajustables, 1 cubeta inferior, 2 válvulas de seguridad certificadas, con cierre a 70 ± 10°C, 490 Kg	1180X650X1985 1019X477X1688	820 / 160
AC1200/50 CM	<u>2 puertas</u> , cubeta y bandeja perforada, 2 válvulas de seguridad certificadas, con cierre automático a 70 ± 10°C, 220 Kg	1100X500X600 936X355X440	150 / 80
AC 1200/50CMDD*	<u>2 cajones</u> practicables, 2 válvulas de seguridad certificadas, con cierre automático a 70 ± 10°C, 220 Kg	1100X510X600 936X355X440	150 / 80
AC 900S	<u>2 puertas</u> , 3 estantes ajustables, 1 cubeta inferior, 305 Kg	900X640X1950	820 / 160
AC600 S	<u>1 puerta</u> , 3 bandejas ajustables, 1 cubeta, inferior, 252 Kg	680X640X1950	520 / 100



AC 1200 S



AC 1200 CM



AC 1200/50 CM



AC 1200/50 CMDD



AC 900 S



AC 600 S

## ARMARIOS PARA ACIDOS Y BASES SAFETYBOX

- De acuerdo con la Norma EN 61010-1, EN 14727
  - Certificado TUV y marcado CE
  - Estantes recubrimiento antiácido, regulables en altura y reborde antivertido perimetral
  - Cubeta inferior de retención
  - Zócalo paletizado para transporte, con embellecedor frontal
  - Apertura de puertas 110° para poder extraer los estantes. Cerradura y llave
- Construcción en acero galvanizado de 10/10 mm espesor con recubrimiento epoxi**

Modelo	Especificaciones	Dimensiones externas / internas (cm). AxFxH	Vol. / Capacidad (L) recomendada almac.
AB 1100	<u>2 puertas</u> , UNA PARA ÁCIDOS Y OTRA BASES, 2+2 estantes ajustables, <u>aspirador IMQ-IPX4 CE filtro carbón activo p/aspiración y filtrado vapores</u>	1100X500X2010 490+490X465X1020	720 / 130
A 120	<u>2 puertas</u> , 3 estantes ajustables, 1 cubeta inferior de 35 li, 130 Kg	1200X500X1690 1120X464X1522	824 / 160
A 600	<u>1 puerta</u> , 3 estantes ajustables, 1 cubeta inferior de 24 li, 83 Kg	600X500X1690 530X463X1533	402 / 90
AA 600	<u>1 puerta</u> , 3 estantes ajustables, 1 cubeta inferior de 24 li, 83 Kg. Incluye <u>aspirador IMQ-IPX4 CE con filtro carbón activo p/aspiración y filtrado vapores</u>	1100X510X600 936X355X440	402 / 80
AB 600*	<u>2 puertas</u> , UNA PARA ACIDOS Y OTRA BASES, 2+2 estantes ajustables 105 Kg, <u>aspirador IMQ-IPX4 CE filtro carbón activo p/aspiración vapores.</u>	600X500X2010	342 / 90
AB30/30EST*	<u>2 puertas correderas UNA PARA ACIDOS Y OTRA BASES</u> , 4+4 estantes ajustables 132 Kg, <u>aspirador IMQ-IPX4 CE c/filtro carbón activo p/aspiración.</u>	600X550X2010	378 / 80
CS 103*	<u>1 puerta</u> , 3 estantes ajustables, <u>c/aspirador IMQ-IPX4 CE filtro carbón activo p/aspiración y filtrado de vapores</u> , 1 cubeta inferior de 24 li, 80 Kg	600X600X1900 550X550X1500	450 / 100



## ARMARIOS PARA PRODUCTOS FITOSANITARIOS

<b>PHITO 100</b>	<p>2 puertas CON APERTURA 180°. Cerradura de seguridad. Color verde con señales indicando la presencia de productos tóxicos y peligrosos.</p> <p>3 estantes regulables con reborde antivertido.</p> <p>1 cubeta inferior de retención, 65 Kg</p>		<p>1000x450x2000 900x430x1980</p>	<p>760 / 400</p>
------------------	--	--	---------------------------------------	------------------