



## TECNOQUIM, S. L. (CENTRAL)

POLIGONO INDUSTRIAL OESTE

Avda. Principal, P29/28. 30169 **MURCIA**

Telf. 968880298 Fax: 968880417 [calidad@tecnoquim.es](mailto:calidad@tecnoquim.es)

**Comunidad de Madrid** Buitrago Lozoya, 12. 28035 **MADRID**

Telf. 670874773 [madrid@tecnoquim.es](mailto:madrid@tecnoquim.es)

**Comunidad Castilla La Mancha**

P. IND. CAMPOLLANO C/ D. 57. NAVE 9. 02007 **ALBACETE**

Telf. 967 60 98 60 Fax: 968 88 04 17 [albacete@tecnoquim.es](mailto:albacete@tecnoquim.es)

**Comunidad Valenciana**

Avda. General Marvá, 10 Entlo. B. 03004 **ALICANTE**

Telf. 606 71 68 06 Fax: 968 88 04 17 [alicante@tecnoquim.es](mailto:alicante@tecnoquim.es)

"SU EMPRESA DE INSTRUMENTACIÓN"

# ARMARIOS DE SEGURIDAD (con salida al exterior) o DISP. FILTRACION

[www.tecnoquim.es](http://www.tecnoquim.es)

Por favor, **solicite OFERTA para mejorarles las condiciones**. Recuerden que somos especialistas en instrumentación, **Importamos directamente ofreciéndoles: Bajos precios, Instalación-Verificación, Formación, Mantenimiento-Repuestos, Calibraciones**

Para recibir **Facturas, Convocatorias de Cursos, Información Técnica, Ofertas Especiales**, deben aceptar nuestros envíos por e-mail **RGPD**. Para **darse de BAJA** utilice n/Web [www.tecnoquim.es](http://www.tecnoquim.es) en pagina principal **Política de privacidad**, rellene 2 campos y enviar.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>ENTREGA INMEDIATA, IVA NO incluido.</b></li> <li>◆ <b>Solicitar Demo/Preinstalación. Instalación final</b></li> <li>◆ <b>Mantenimiento-Calibración (SATYCA)</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Portes/Instalación: S/Distancia/accesos</b></li> <li>◆ <b>Transporte: N/furgón puerta elevadora</b></li> <li>◆ <b>GARANTIA: 2 años</b></li> </ul> |
|--|---|

### CONSULTE PRECIOS, STOCK, PLAZO ENTREGA, INFORMACION TECNICA:

<b>Murcia:</b> Yolanda	Telf.: 968 88 02 98;	<a href="mailto:atencioncliente@tecnoquim.es">atencioncliente@tecnoquim.es</a>
Paco y Mercedes	Telf.: 968 88 02 98;	<a href="mailto:almacen@tecnoquim.es">almacen@tecnoquim.es</a>
<b>Albacete:</b> Víctor	Telf.: 671 46 41 65;	<a href="mailto:albacete@tecnoquim.es">albacete@tecnoquim.es</a>
<b>Alicante:</b> Juan Antonio	Telf.: 678795282 y 965 94 62 57	<a href="mailto:alicante@tecnoquim.es">alicante@tecnoquim.es</a> <a href="mailto:aplicaciones@tecnoquim.es">aplicaciones@tecnoquim.es</a>
<b>Madrid:</b> Gonzalo	Telf.: 609 28 95 65	<a href="mailto:madrid@tecnoquim.es">madrid@tecnoquim.es</a> <a href="mailto:gmadrid@tecnoquim.es">gmadrid@tecnoquim.es</a>

- Según RD 656/2017 (25/10) se establecen obligatoriamente las Normas para el almacenamiento de **productos inflamables**, con las especificaciones: **1. Resistencia al fuego 90 minutos. 2. Número ilimitado de armarios en una misma dependencia (anteriormente máx. 3. Capacidad máxima del armario de inflamables 500 litros.** Todo laboratorio habitualmente en contacto diario con productos químicos debe tener por **seguridad y legislación** un almacenamiento según norma
- El objetivo principal de un armario de seguridad es la protección del personal y los productos.
- Disponemos de un importante stock de armarios de seguridad (entrega inmediata): **Inflamables, Ácidos/bases y Fitosanitarios**, con cumplimiento de normativas EN, vehículos apropiados para su transporte hasta las instalaciones del usuario, colocación en lugar accesible o montacargas.

## ARMARIOS PARA PRODUCTOS INFLAMABLES SAFETYBOX

- De acuerdo con la Norma EN 14470-1, con protección contra vapores calientes y fríos
  - Certificado TUV y marcado CE. RESISTENCIA AL FUEGO IP90 (90 MINUTOS)
  - Construcción en acero, espesor 10/10 con pintura antiácido. Cerradura y llave
  - Estructura externa monolítica. Interior resistente a productos corrosivos
  - Autocierre de puertas con dispositivo térmico a 50°C, no eléctrico
  - Sistema de seguridad "Ignis-Lock" que mantiene cerrada la puerta en caso de incendio
  - Bloqueo de seguridad que mantiene las puertas cerradas en caso de incendio
  - Construcción con doble carcasa totalmente aislado por un revestimiento termo-expandible
- Aislamiento ignífugo fabricado con material aislante de alta resistencia al fuego

MODELO	ESPECIFICACIONES	Dimensiones Ext-Inter	Vol/Cap (L)	EUROS
AC 1200S	<u>2 puertas</u> , 3 estantes ajustables, 1 cubeta inferior, 380 Kg	1200X640X1950	820 / 160	<b>2.450</b>
AC 1200 CM	<u>2 puertas</u> , 3 estantes ajustables, 1	1180X650X1985	820 / 160	<b>2.400</b>

	cubeta inferior, 2 válvulas de seguridad certificadas, con cierre a $70 \pm 10^{\circ}\text{C}$ , 490 Kg	1019X477X1688		
AC1200/50 CM	<u>2 puertas</u> , cubeta y bandeja perforada, 2 válvulas de seguridad certificadas, con cierre automático a $70 \pm 10^{\circ}\text{C}$ , 220 Kg	1100X500X600 936X355X440	150 / 80	<b>1.350</b>
AC1200/50 CMDD	<u>2 cajones</u> practicables, 2 válvulas de seguridad certificadas, con cierre automático a $70 \pm 10^{\circ}\text{C}$ , 220 Kg	1100X510X600 936X355X440	150 / 80	<b>1.550</b>
AC 900S	<u>2 puertas</u> , 3 estantes ajustables, 1 cubeta inferior, 305 Kg	900X640X1950	820 / 160	<b>2.200</b>
AC600 S	<u>1 puerta</u> , 3 bandejas ajustables, 1 cubeta, inferior, 252 Kg	680X640X1950	520 / 100	<b>1.900</b>



AC 1200 S



AC 1200 CM



AC 1200/50 CMDD



AC 1200/50 CM



AC 900 S



AC 600 S

## ARMARIOS PARA ACIDOS Y BASES SAFETYBOX

- Norma EN 61010-1, EN 14727. Certificado TUV y marcado CE
  - Estantes recubrimiento antiácido, regulables altura y reborde antivertido perimetral
  - Cubeta inferior de retención
  - Zócalo paletizado para transporte, con embellecedor frontal
  - Apertura puertas  $110^{\circ}$  para poder extraer los estantes. Cerradura y llave
- Construcción en acero galvanizado 10/10 mm espesor con recubrimiento epoxi

AA 600



Modelo	Especificaciones	Dimensiones Ext./Int.-cm	Vol. / Cap. (L)	€EUROS
AB1100	<u>2 puertas</u> , UNA PARA ÁCIDOS Y OTRA BASES, 2+2 estantes ajustables, <u>aspirador IMQ-IPX4 CE filtro carbón activo p/aspiración y filtrado vapores</u>	1100X500X1175 490X465X1020	720 / 130	<b>1.650</b>
A120	<u>2 puertas</u> , 3 estantes ajustables, 1 cubeta inferior de 35 li, 130 Kg	1200X500X1690 1120X464X1522	824 / 160	<b>1.300</b>
A600	<u>1 puerta</u> , 3 estantes ajustables, 1 cubeta inferior de 24 li, 83 Kg	600X500X1690 530X463X1533	402 / 90	<b>990</b>
AA600	<u>1 puerta</u> , 3 estantes ajustables Con <u>aspirador IMQ-IPX4 CE con filtro carbón activo p/aspiración y filtrado vapores</u> , 1 cubeta inferior de 24 li, 83 Kg.	600X510X1100 440X355X 936	402 / 80	<b>1.490</b>
AB600	<u>2 puertas</u> , UNA PARA ACIDOS Y OTRA BASES, 2+2 estantes ajustables 105 Kg, <u>aspirador IMQ-IPX4 CE filtro carbón activo p/aspiración vapores</u> .	600X500X2010	342 / 90	<b>1.600</b>
AB30/30	<u>2 puertas correderas</u> , UNA PARA ACIDOS	600X550X2010	378 / 80	<b>2.240</b>

	Y OTRA BASES, 4+4 estantes ajustables 132 Kg, <u>aspirador IMQ-IPX4 CE c/filtro carbón activo p/aspiración.</u>			
CS 103	<u>1 puerta, 3 estantes ajustables, c/aspirador IMQ-IPX4 CE filtro carbón activo p/aspiración y filtrado de vapores, 1 cubeta inferior de 24 li, 80 Kg</u>	600X600X1900 550X550X1500	450 / 100	<b>1.590</b>



AB 1100



A 120



A 600



AB 600



AB 30/30



CS-103

## ARMARIOS PARA PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Modelo	Especificaciones	Dimensiones externas / internas (cm). AxFxH	Vol. / Cap. Alm./ (L)	€UROS
PHITO 100	2 puertas CON APERTURA 180°. Cerradura de seguridad. Color verde con señales indicando la presencia de productos tóxicos y peligrosos. 3 estantes regulables con reborde antivertido. 1 cubeta inferior de retención, 65 Kg	1000x450x2000 900x430x1980	760 / 400	<b>575</b>



### A. CONDUCCIÓN DE SALIDA AL EXTERIOR PARA ARMARIOS DE SEGURIDAD

KIT DE CONDUCCIONES INOX PARA CONEXIÓN DEL ARMARIO AL EXTERIOR CONSTITUIDO POR:

- **1** o mas TUBOS 1M (100 MM ø)

+



**120 €**

- **1** CODO 90 (100 MM ø)



**AMPLIABLE SEGÚN NECESIDADES.  
VER SI ES NECESARIO VENTILADOR EXTRACTOR S&P**

### B. SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA ARMARIOS DE SEGURIDAD CHEMTRAP

1. Proporciona protección contra el riesgo químico de inhalaciones.
2. Compatible con numerosos armarios de seguridad.

3. **Protección del personal. Elimina las emanaciones nocivas producidas por los productos almacenados en el armario de seguridad.**

4. **Adaptabilidad.** A los armarios de seguridad con un diámetro de extracción de aire de 75 - 80 - 100 mm

5. **Sanear el aire ambiente.** Se basa en el principio de recirculación de aire filtrado. Contribuye a la renovación y a la purificación del aire de la pieza.

6. **Sistema autónomo.** Se conecta sencilla y rápidamente a su armario de seguridad gracias a un tubo flexible.

7. **Modelos A y B:**

**A). H402 para armarios verticales**

	Referencia / Consumo energético	Dimensiones en mm (L x P x A)
	<b>ChemTrap H 402</b> Para armario alto	Ext: 390 x 570 x 267
		

**CONSULTAR**

**B). V201 para armarios bajo encimera**

	Referencia / Consumo energético	Dimensiones en mm (L x P x A)
	<b>ChemTrap V 201</b> Para armario bajo	Ext: 200 x 553 x 587
		

**CONSULTAR**



8. **Equipados con:**

1. Toma de muestra para la prueba de saturación de los filtros.
2. Fan Failure. Sistema de control del buen funcionamiento del ventilador.
3. Securifilter. Alarma de detección de la saturación de los filtros.

**ASISTENCIA TECNICA-SATYCA**

**TECNOQUIM S. L. ha desarrollado un inmejorable Servicio de Asistencia Técnica y Calibración, que tiene las funciones de Verificación, Mantenimiento y Calibración de los aparatos que comercializa para Laboratorio y Planta, disponiendo de un servicio de electrónica, electricidad y mecánica, atendido por personal especializado y titulado e instrumentación y patrones certificados ENAC, NIST, etc. Validamos (IQ-OQ):**

**Espectrofotómetros, Balanzas, Centrífugas, Refractómetros y Autoclaves.**