



TECNOQUIM, S. L.

POLIGONO INDUSTRIAL OESTE **Central**
 Avda. Principal, P29/28. 30169 **MURCIA**
 Telf. 968880298 Fax: 968880417 calidad@tecnoquim.es
Comunidad de Madrid Buitrago Lozoya, 12 28035 **MADRID**
 Telf. 670874773 Fax: 968 880417 gmadrid@tecnoquim.es
Comunidad Castilla la Mancha
 P. IND. CAMPOLLANO C/. D, 57. Nave 9. 02007 **ALBACETE**
 Telf. 967 60 98 60 Fax: 968 880417 albacete@tecnoquim.es
Comunidad Valenciana
 Avda. General Marvá, 10 Entlo. . 03004 **ALICANTE**
 Telf. 606 71 68 06 Fax: 968880417 alicante@tecnoquim.es

"SU EMPRESA DE INSTRUMENTACIÓN"

GRANDES EQUIPOS STOCK (MUY ECONÓMICOS)

17032026

www.tecnoquim.es

Por favor, solicite **OFERTA** para mejorarles las condiciones. Recuerden que somos especialistas en Instrumentación analítica. Importamos directamente ofreciéndoles: **Bajos precios, Instalación, Verificación, Formación, Mantenimiento-Repuestos, Calibraciones ENAC, etc.**

CONSULTE PRECIOS, STOCK, PLAZO ENTREGA, INFORMACION TECNICA:

Murcia: Yolanda	Telf.: 968 88 02 98;	atencioncliente@tecnoquim.es
Paco y Mercedes	Telf.: 968 88 02 98;	almacen@tecnoquim.es
Albacete: Víctor	Telf.: 671 46 41 65;	albacete@tecnoquim.es
Alicante: Mateo	Telf.: 617 38 75 04	mboronat@tecnoquim.es alicante@tecnoquim.es
Madrid Gonzalo	Telf.: 609 28 95 65	gmadrid@tecnoquim.es

ENTREGA INMEDIATA-STOCK. IVA No incluido
Mantenimiento y Calibración ENAC.
 Solicitar DEMOSTRACIÓN

◆ **Portes/Instalación:** Según distancia/accesos
Garantía 1 año
Válida: 31-12-2026 o fin de existencias.

INDICE

EQUIPO	Pág.	EQUIPO	Pág.
CAMARA CLIMATICA MEMMERT	1	MICROSCOPIO. CENTRIFUGA, CONGELADOR Y REFRACTOMETRO	3
SISTEMA EXTRACCION MILLESTONE Y AUTOCLAVE	2		

CAMARA CLIMATICA MEMMERT HPP260ECO

MEMMERT CÁMARAS CLIMATICAS Serie HPP

Con regulación de la temperatura y humedad.

- Refrigeración por **Peltier**. Intervalo Tª sin luz: 0-70°C, precisión 0,1°C
 - Intervalo de temperatura con luz (sólo HPP110 y 260): 15 a 45°C
 - Intervalo de humedad sin luz: 10 a 90% / precisión 0,5%
 - Intervalo humedad con luz sólo HPP110 y 260): 10 a 85% / precisión 0,5%
 - Circulación aire motorizado, ajustable en incrementos del 10% (ICP)
 - Registrador integrado. Temporizador ajustable 1 min-99 días
 - Puerta interior de cristal. Ajustes 3 valores calibración para Tª
 - Single DISPLAY: Control/COCKPIT, pantalla gráfica TFT color, táctil
- Protección doble contra sobrettemperatura.



HPP260ECO	H.R. Capacidad 256 L. Dim. Intern. 640X500X800 MM. Ext.: 824X685X1552 MM STOCK	10.840 €
------------------	--	-----------------

SISTEMA EXTRACCIÓN RÁPIDA. MILESTONE Mod NEOS GR

Libre de disolventes por hidrodifusión con microondas y gravedad (MHG)

Extracción sin destilación y evaporación. Recuperación de compuestos de alto punto de ebullición (pigmentos, flavonoides, carotenoides). El calentamiento interno del agua "in situ" dentro de la planta disuelve las células vegetales y conduce a la ruptura de glándulas y receptáculos oleíferos.

El fenómeno físico, conocido como hidrodifusión permite al extracto salir fuera de la planta y caer por gravedad fuera del microondas. Un sistema de enfriamiento permite recoger el extracto de forma continua. Mientras que los procesos tradicionales se llevan a cabo en 3 horas, el sistema MHG requiere no más de 30 min. Los extractos pueden ser analizados directamente por CG-MS sin ninguna limpieza preliminar.

NEOS-GR: Una unidad, dos tecnologías

Con el sistema de vidrio adecuado se puede llevar a cabo la extracción de aceites esenciales por destilación rápida y evaporación (SFME: sistema extracción rápida por microondas sin disolvente).

19.800



Aplicaciones: Mayor pureza de los extractos

* Extraction of essential oils from rosemary:
MHG vs Hydrodistillation

	MHG	HD
Sample amount (gram)	500	500
Time (min)	15	180
Yield (%)	0,33 ± 0,09%	0,35 ± 0,07%

Citrus peels***

Technique	MHG	HD
Sample amount (gram)	500	500
Time (min)	15	180
Yield (%)	1,0 ± 0,1%	1,1 ± 0,1%

Extraction of essential oil from
Rosmarinus officinalis

Compounds	MHG (%)	HD (%)
Monoterpene hydrocarbons	68.60	68.56
Oxygenated Monoterpenes	28.10	24.87
Sesquiterpene hydrocarbons	1.41	1.91
Oxygenate sesquiterpenes	0.25	0.26
Other oxygenated compounds	1.19	1.03
Extraction time (min)	15	180
Yield (%)	0.33±0.09	0.35±0.07
Total oxygenated compounds	29.54	26.16
Total non-oxygenated compounds	70.01	70.47

No utiliza disolventes.

Menor tiempo de extracción

Recuperación de compuestos de alto punto de ebullición.

AUTOCLAVE SELECTA AUTESTER ST DRY PV-1157 B

- ▶ Capacidad 25 L Regulación microprocesador.
- ▶ Referencia 4002414.
- ▶ Mod. Hhorizontal para **Clínica**
- ▶ Control digital de todas las operaciones.
- ▶ Filtro purificación de entrada de aire a la cámara de purificación
- ▶ Salida RS-232 para impresión parámetros por ordenador,


3.400 €



MICROSCOPIO INVERTIDO MOTIC SERIE AE

AE31 TR	<p>MICROSCOPIO INVERTIDO. Serie AE MOTIC 3.290 €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trinocular tipo Siedentopf inclinado 45° (División de imagen 00:0/20:80) • Ocular gran campo y alto punto focal WFPL10X/22mm, ajuste dióptrico en ambos oculares. Porta-objetivos quintuple, orientación lateral • Objetivos plan acromáticos CCIS fase PL-4X PH10X LWD PL PH20X, LWDPL H 40X. Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial • Platina gran formato c/tratamiento anodizado c/subplatinas de metal y vidrio • Condensador ELWD A.N. 0.30. Corredera centrable p/fase PH1, campo claro <p>Ocular telescópico de centrado. Iluminación Koehler externa halógena- Cuarzo 6V/30W c/control de intensidad. Funciones Auto-OFF y Light Memory. Alimentación 100V-240V (CE). Filtros azul, verde de interferencia y difusor Ø 45mm. Porta-objetos mecánico adaptable con soporte para marcos sujeción (128 x 86mm). P/placas Petri Ø 54mm</p>	
---------	--	---

10052082	<p><u>CENTRIFUGA GRAN CAPACIDAD HETTICH ROTO SILENTA 630 RS. 12 LITROS</u> Ref. 5005. MACRO Aplicar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cultivos bacterianos y celulares, - Análisis de suelos o sedimentos, - Hospitales, Bancos de sangre, - Laboratorios Farmacéuticos, Alimentos, - Investigación, Medio Ambientales. <p>Centrifugación rápida y fiable.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad Max. 6 x 2000 ml. - RCF Max. 6.520. - RPM Max. 6.000 min -1. - REFRIGERACION: SI. <p>Dim: 813x1015x973 mm. ROTOR OSCILANTE 4176-6P Angulo 90°, RCF Max 6520. RPM Max. 4500 min-1 BUCKET: BOTTELLAS 2 L (6 Uds) INCLUIDAS SIN CARGO</p>	<p>OFERTA ESPECIAL</p> <p><u>34.900 €</u> <u>ENTREGA INMEDIATA</u></p> <p><u>TRANSPORTE SIN CARGO</u> <u>INSTALACION SIN CARGO</u></p> 
----------	--	--

TEPOL-ZLN200	<p><u>CONGELADOR VERTICAL 200 L 2.950 €</u> <u>POL-EKO. Mod. ZLN200.</u></p> <p>Rango Temperatura: -35° a 0°C Dim. Int.AnchoxAltoxFondo 496x770x524 2 bandejas. Capacidad 10 Kg / bandeja Carga máxima permitida dispositivo 80 kg. N. S.: ZN20F121175</p>	
--------------	--	---

REFRACTÓMETRO ABBE ATAGO 1230 INVESTIGACIÓN

♦ **NAR-3T, °BRIX + INDICE REFRACCIÓN**
Índ. Refracción (nD) 1.30000-1.71000 (nD) 0.0002
Brix 0.00 a 95.00 %. Escala Mínima, Brix 0.1 %
Índice de Refracción (nD) ± 0.0001 y Brix ± 0.05%.
 Valor Medio de Dispersión: nF-Nc.



3.400€

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA y CALIBRACIÓN-SATYCA

TECNOQUIM S. L. ha desarrollado un inmejorable Servicio de Asistencia Técnica y Calibración, que tiene las funciones de **Verificación**, **Mantenimiento** y **Calibración ENAC** de los aparatos que comercializa para Laboratorio y Planta, disponiendo de servicios de **electrónica**, **electricidad** y **mecánica**, atendido por personal especializado y titulado. Instrumentación y patrones certificados **ENAC**, **NIST**, etc. **Validamos (IQ-OQ): Espectrofotómetros, Balanzas, Centrífugas, Incubadores, Refractómetros y Autoclaves.**